

คุณสมบัติ

ทำจากยางคุณภาพสูง และเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทำให้สามารถทนต่อการใช้งานในสภาวะบรรยากาศภายนอกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความทนทานต่อสะเก็ดไฟได้ในระดับสูง

- สี (สายเดี่ยว) : สีดำ
- สี (สายคู่) : สีดำสำหรับออกซิเจน, สีแดงสำหรับอะซิทีลีน

การใช้งาน

ใช้เป็นสายส่งแก๊สสำหรับในงานเชื่อม-ตัดด้วยแก๊ส และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ในเวิร์คชอป, ตู้ต่อเรือ, งานก่อสร้าง และเครื่องมือทั่วไปที่เกี่ยวข้องงานลม-แก๊ส และของเหลวที่มีความดัน

FEATURES

Reinforced with high strength synthetic textile yarn and covered by synthetic rubber. This makes it very resistant to abrasive and normal weather operating conditions. It also shows good resistance to general fire scraps in welding service.

- Hose Color (Single-line) : Black
- Hose Color (Twin-line) : Black for oxygen, red for acetylene

APPLICATIONS

For use with gas cutting/welding and allied processes in workshops, shipyards, construction sites and manufacturing industries. Hoses can also be used for air-operated tools and water under pressure.

Model	Hose Type	Inner Diameter		Outside Diameter		Rated Working Pressure		Weight
		mm.	inch	mm.	inch	Psi	kg/cm2	g/m
SHR-2B-6	Single-line	6.3	1/4	12.7	1/2	300	22	190
SHR-2B-8	Single-line	8	5/16	15.9	5/8	300	22	233
SHR-2B-10	Single-line	9.5	3/8	17.5	3/4	300	20	260
THR-2B-6	Twin-line	6.3 + 6.3	1/4 + 1/4	12.5 + 12.5	1/2 + 1/2	300	20	380

Packing: 100 Meters per roll

(Other lengths and dimensions available upon request)



Other Color are available upon user requirement.