



ท่อบรรจุแก๊สอลูมิเนียม "ตราสมอ" เหมาะสำหรับบรรจุแก๊สอุตสาหกรรมและแก๊สพิเศษ เนื่องจากน้ำหนักที่เบา, คุณสมบัติที่ไม่เป็นแม่เหล็ก และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ผลิตจากอลูมิเนียมเกรด 6061 ตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ทำให้มั่นใจได้ในความสม่ำเสมอของคุณภาพท่อ สามารถใช้บรรจุแก๊สมาตรฐาน, แก๊สความบริสุทธิ์สูง และแก๊สพิเศษได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถรักษาความบริสุทธิ์ของแก๊สได้อย่างดีและสม่ำเสมอ

Anchor® aluminum alloy gas cylinders are ideal to store industrial and specialty gases because of lightweight, non-magnetism, and corrosion resistance. Anchor® aluminum alloy gas cylinders are made by quality aluminum 6061 and manufactured strictly in accordance with international safety standards, which assure consistency of wall thickness, weight and performance. They can be repeatedly charged with noble gases, standard gases, high-purity gases, calibration gases and special gases in a safe and dependable way. The gas purity is stable.

ท่อบรรจุแก๊สอลูมิเนียม (Aluminum Alloy Gas Cylinders)

| Model รุ่น | Gas Volume* ปริมาณแก๊ส (M ³) | Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm) | Water Capacity ปริมาณน้ำ (L) | Height ส่วนสูง (mm) | Weight นน. ไม่รวมวาล์ว (Kg.) | Service Pressure แรงดันใช้งาน (kg./cm ²) | Test Pressure แรงดันทดสอบ (kg./cm ²) | Wall Thickness ความหนาผนัง (mm.) |
|----------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|
| LWH232-40-15 | 6.0 | 232 | 40 | 1315 | 34.5 | 150 | 250 | 12 |
| LWH232-30-15 | 4.5 | 232 | 30 | 1020 | 28 | 150 | 250 | 12 |
| LWH203-13.4-15 | 2.0 | 203 | 13.4 | 640 | 13.9 | 150 | 250 | 10.1 |
| LWH159-10-15 | 1.5 | 159 | 10 | 745 | 9.3 | 150 | 250 | 7.9 |
| LWH111-4-15 | 0.6 | 111 | 4 | 610 | 4.6 | 150 | 250 | 6.0 |
| LWH120-3.2-15 | 0.5 | 120 | 3.2 | 440 | 3.3 | 150 | 250 | 6.1 |
| LWH108-2-15 | 0.3 | 108 | 2 | 355 | 2.2 | 150 | 250 | 5.4 |

*At 2,000 psi or 150 kg./cm²

