

คุณสมบัติ

- รูแก๊สออกแบบมาโดยเฉพาะ ป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ใช้กับมิกเซอร์ F-43 และด้ามจับ 43-2
- ใช้กับแก๊สโพรเพน

FEATURES

- Specifically designed flame release slots prevents forced flash back of oxy / fuel gas.
- Assemble with F-43 mixer and 43-2 torch handle.
- For use with propane gas.

SPECIFICATIONS

Tip Size	Oxygen		Propane		Heat Output (calories/hr.)
	Pressure (kg/cm ²)	Flow (LT/min)	Pressure (kg/cm ²)	Flow (LT/min)	
2290-1H	1-2	4,000-7,000	1/2	1,000-2,000	22.3x10 ⁶ ~44.6x10 ⁶
2290-2H	2-3	5,900-12,800	1/2	1,500-3,200	33.5x10 ⁶ ~71.4x10 ⁶
2290-3H	2-5	8,500-22,900	1	2,200-5,700	49.0x10 ⁶ ~127.1x10 ⁶
2290-4H	3-6	14,200-28,400	1	3,600-7,100	80.3x10 ⁶ ~158.0x10 ⁶
2290-5H	4-8	17,000-39,700	1-2	4,300-10,000	96.0x10 ⁶ ~223.0x10 ⁶

