

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับงานที่ต้องการความร้อนสูง เนื่องจากการเพิ่มของออกซิเจนในเปลวไฟ
- ความยาวมาตรฐาน 750 มม. ความยาวอื่นขอให้สอบถาม

SPECIFICATIONS

- Used for applications requiring large volume of heat due to the addition of oxygen in the flame.
- Standard length 750 mm. Other lengths available upon request.

Tip Size	Heat Output (calories/hr)
2290-1H	$22.3 \times 10^6 - 44.6 \times 10^6$
2290-2H	$33.5 \times 10^6 - 71.4 \times 10^6$
2290-3H	$49.0 \times 10^6 - 127.1 \times 10^6$
2290-4H	$80.3 \times 10^6 - 158.0 \times 10^6$
2290-5H	$96.0 \times 10^6 - 223.0 \times 10^6$



คุณสมบัติ

- ใช้่ออกซิเจนกับแก๊สอะเซทิลีน ในการจุดติดของเปลวไฟ
- ใช้สำหรับงานที่ต้องการความร้อนสูง เนื่องจากการเพิ่มของออกซิเจนในเปลวไฟ
- ความยาวมาตรฐาน 600 มม.

SPECIFICATIONS

- Mixture of oxygen and acetylene to generate flame.
- Used for applications requiring large volume of heat due to the addition of oxygen in the flame.
- Standard length 600 mm.



MODEL	Tip No.	Orifice X Nos of hole	Pressure		Consumption		Length (mm)
			Oxy	Acetylene	Oxy	Acetylene	
HE-600	J-63-4	1.2 x 12	15-20	10-15	2460	2200	600