

คุณสมบัติ

- ตัวเรือนผลิตจากทองเหลืองเกรดสูง และชุบโครเมียมดูสวยงาม
- หน้าปัดขนาด Ø53 มม. แสดงระดับแรงดันเข้า (ในหน่วย BAR/PSI หรือ KPA/PSI) เหนือซึ่งแรงที่สามารถทนทานเข้าออกได้
- แรงดันออกมีการปรับตั้งและตัดเขยอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้อัตราการไหลที่เที่ยงตรง
- ฟลวมิเตอร์แสดงสเกลที่อ่านค่าได้ง่าย และประกอบด้วยหลอดแก้วที่แข็งแรง สามารถมองได้จากรอบมุม
- มีตัวกรองผงโลหะหรือสิ่งแปลกปลอม

FEATURES

- Chromed bonnet
- Ø53mm. easy to read dual scale (BAR/PSI or KPA/PSI) gauge with screw-on polycarbonate lens for durability.
- Precision engineered pressure compensated design flowmeter for precise flow.
- Flowmeter with easy to read tube and virtually unbreakable transparent polycarbonate outer cover for strength and 360° visibility.
- Sintered metal Inlet filter to trap impurities.
- Forged brass body for maximum strength.

SPECIFICATIONS

Net Weight: 1.2 kg/pc. (101-25 FL) / Net Weight: 1.6 kg/pc. (101-2 FL)

MODEL	GAS	FLOW (L/min)	CYLINDER PRESSURE(bar)	PRESET OUTLET PRESSURE(bar)	Weight (kg.)
101-25FL-CD	CO ₂	0 ~ 25	0 ~ 315	3.5	1.2
101-25FL-AR	ARGON	0 ~ 25	0 ~ 315	3.5	1.2
101-2FL-AR	ARGON	0 ~ 25	0 ~ 315	3.5	1.6

