

คุณสมบัติ

- หัวตัดแก๊สแบบด้ามจับ สำหรับงานอุตสาหกรรม สามารถตัดเหล็กได้หนาถึง 300 มม.
- ท่อส่งแก๊ส (Gas Tube) ทำด้วยสแตนเลส ที่ให้ความแข็งแรงสูง
- วาล์วเปิด-ปิด ทำด้วยสแตนเลสคุณภาพสูง เพื่อการปรับตั้งแก๊สได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- หัวผสมแก๊ส (Mixer) ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งาน
- ระบบ Safety Plug ที่หัว เพื่อความปลอดภัยกรณีแรงดันแก๊สเกิน
- หัวตัดออกแบบให้สามารถรักษาระดับแรงดันของเปลวไฟอุณหภูมิสม่ำเสมอ ขณะทำการตัด

การใช้งาน

สำหรับการตัดเหล็ก, การอุ่นให้ความร้อน, การตัดแบบ Rivet และ Washing, และการเจาะร่อง (Gouging)

FEATURES

- Heavy duty cutting up to 300mm.steel.
- Triangular stainless steel gas tubes for maximum strength.
- Two stainless steel needle valves for fast, accurate flame adjustment.
- Head mixing for maximum operator safety.
- Built-in safety plug in torch head.
- Universal pressure-maintain stable preheat flame during cutting

APPLICATIONS

Cutting, heating, rivet cutting and washing, and gouging.

SPECIFICATION

Model		Gas Used	Cutting Tip	Length (mm)
90° Head (หัว 90°)	180° Head (หัวตรง)			
62-3	62-3B	Oxy-Acetylene	6290	460
62-3L (835)	62-3BL (835)	Oxy-Acetylene	6290	835
62-3L (1000)	62-3BL (1000)	Oxy-Acetylene	6290	1000
62-3F	62-3BF	Oxy-Propane	6290-NX	460
62-3FL (835)	62-3BFL (835)	Oxy-Propane	6290-NX	835
62-3FL (1000)	62-3BFL (1000)	Oxy-Propane	6290-NX	1000

* Use 9/16" – 18N inlet thread. BSP 3/8" and other sizes available upon request

