

คุณสมบัติ

- เสมือน 2 เกจี่ในตัวเดียว ตัวเรือนทำจากทองเหลืองเกรดสูง ภายในมีตัวกรองผงโลหะหรือสิ่งแปลกปลอม
- แรงดันถูกลดลงจากแรงดันตั้งเหลือประมาณ 90% ในระดับแรก
- ระดับที่สองสำหรับควบคุมการไหลและแรงดันขาออกอย่างละเอียด
- มีวาล์วป้องกันเพื่อความปลอดภัย
- Diaphragm ขนาดใหญ่ Ø 70 มม. รองรับปริมาณการไหลของแก๊สสูงๆ สำหรับตัดเหล็ก 400 มม.
- หน้าปัดคู่แสดงระดับแรงดันเข้าและออก (ในหน่วย BAR และ PSI) พร้อมเลนส์แข็งแรงที่สามารถหมุนเข้าออกได้

การใช้งาน

ใช้ได้กับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวัดแรงดันในถังแก๊สอย่างละเอียด เหมาะกับงานตัดโลหะ ห้องทดลง หรือระบบการตัดอัตโนมัติ

FEATURES

- Two regulators in one tough forged brass body for maximum strength. Sintered metal inlet filter to trap impurities.
- First stage reduces full cylinders pressure by approximately 90%.
- Second stage accurately controls flow and delivery pressure.
- External safety relief valve is standard.
- Large Ø 70 mm diaphragm.
- Easy to read dual scale gauges (BAR and P.S.I.). With virtually unbreakable screw – on lens.

APPLICATIONS

Should be used where precise gas control is required. Ideal for quality cutting applications, laboratory systems, or precision machine cutting. Also ideal for heavy machine cutting, hand cutting, gouging and flame sparking.

SPECIFICATION

Net Weight 2 kg./pc.

MODEL	GAS	FLOW (M ³ /Hr)	MAX. DELIVERY PRESSURE (Bar)	WORKING PRESSURE (Bar)	CYLINDER PRESSURE(Bar)
96-1.4M-AC	ACETYLENE	15	1.4	0~2.5	0~40
96-3.5M-LP	PROPANE	17	3.5	0~5	0~40
96-13M-OX	OXYGEN	60	13	0~25	0~315

