

เกจ์ 47 Station-with one gauge- ϕ 63 mm
47 - Station - with one gauge - ϕ 63 mm



คุณสมบัติ

- ตัวเรือนทำจากทองเหลืองเกรดสูง และชุบโครเมียมดูสวยงาม ภายในมีตัวกรองผงโลหะหรือสิ่งแปลกปลอม
- ไดอะแฟรมขนาด ϕ 70 มม. ให้อัตราการไหลที่สูงและแม่นยำ
- แรงดันขาเข้าสูงสุด 25 บาร์
- ส่วนประกอบไม่ได้เกิดจากการเชื่อมจึงสามารถถอดประกอบเพื่อบำรุงรักษาได้ง่าย
- หน้าปัทม์แสดงระดับแรงดันขาเข้าและออก (ในหน่วย BAR และ PSI) พร้อมเลนส์แข็งแรงที่สามารถหมุนเข้าออกได้
- ใช้ในระบบ pipeline ณ จุดที่ต้องการใช้แก๊ส เหมาะอย่างยิ่งกับจุดที่มีการใช้หัวตัดมากกว่าหนึ่งหัว ใช้ได้ดีกับงานตัดและเผา

FEATURES

- Chromed bonnet.
- High flow regulator, Precise flow regulation, Large ϕ 70 mm diaphragm.
- Maximum safe inlet pressure 25 bar.
- No soldered joints, for easy maintenance.
- Easy to read dual scale gauge (BAR and P.S.I.) with screw – on lexon lens.
- Sintered metal inlet filter to trap impurities.
- Used on all pipeline points. Particularly suited to machine cutting where more than one torch is used. Also for heavy cutting and heating.

SPECIFICATIONS

Net Weight : 1.1kg/pc.

MODEL	GAS	FLOW (M ³ /hr)	MAX.DELIVERY PRESSURE (bar)	OUTLET PRESSURE (bar)
47-1.4M-AC	ACETYLENE/LPG	12	1.4	0 ~ 2.5
47-9M-OX	OXYGEN	142	9.0	0 ~ 16

Inlet 1/4 "N.P.T." Female ** เก๊สเข้า 1/4 "N.P.T." ตัวเมีย

