

คุณสมบัติ

1. เหมาะกับงานหนัก ทนทาน
2. ระบบ Single stage
3. ทำจากทองเหลืองเพื่อความแข็งแรง ทนทาน
4. Diaphragm ทำจากสแตนเลส
5. มีตัวกรองเพื่อดักจับสิ่งสกปรก
6. มีวาล์วป้องกันเพื่อความปลอดภัย
7. หน้าปัดเกจ์อ่านง่ายเพื่อให้ได้ค่าที่แท้จริง (KG/PSI)

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานหนัก มีความทนทาน และเหมาะสำหรับการจ่ายแก๊สในปริมาณมากๆ

FEATURES

1. Extra heavy duty
2. Single stage construction
3. Forged brass of body and bonnet for maximum strength
4. Stainless steel diaphragm
5. Sintered metal inlet filter to trap impurities
6. With safety relief valve for safe operation
7. Easy to read dual scale gauges (KG/P.S.I or KPA/P.S.I) with virtually unbreakable screw – on lean lens

APPLICATIONS

Heavy duty cutting application. Ideal for use with extra heavy flow gas distribution systems.

SPECIFICATION

Net Weight 3.1 kg./pc.

MODEL	GAS	FLOW (M ³ /Hr)	MAX. DELIVERY PRESSURE (Bar)	WORKING PRESSURE (Bar)	CYLINDER PRESSURE(Bar)
VH-500-1.4-AC	ACETYLENE	25	1.4	2.5	0~40
VH-500-3.5M-LP	PROPANE	52	3.5	5	0~40
VH-500-13M-OX	OXYGEN	195	13	28	0~315

