

สเปรย์กันสะเก็ดเชื่อม SP-400

NABAKEM®
Chemicals & Aerosol

ANTI-SPATTER AGENT SP-400

คุณสมบัติทั่วไป

- ช่วยป้องกันสะเก็ดเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถป้องกันได้นานกว่า 3 เดือน
- ช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม
- ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเชื่อม
- ให้ฟิล์มเคลือบที่ทนทานและดีเยี่ยม
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บงาน
- น้ำยาสามารถกระจายได้ดีและแห้งเร็ว

การใช้งาน

- ทำความสะอาดเพื่อเอาคราบน้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากชิ้นงาน
- สเปรย์น้ำยาลงบนพื้นผิวก่อนทำการเชื่อม
- การเคลือบผิวชิ้นงานด้วยน้ำยา SP-400 ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเชื่อม
- สามารถป้องกันผลกระทบจากสะเก็ดเชื่อมได้นานกว่า 3 เดือนแม้ชิ้นงานจะได้รับการเชื่อมหลังจากการเคลือบด้วยน้ำยาไปแล้วก็ตาม

Features

- Outstanding spatter preventing effect (Effective for over 3 months)
- Long rust resistance effect preventing corrosion
- No negative impact on welding
- Excellent durability and coating (40~55cm²/kg)
- Cost saving with enhanced productivity
- Fast drying and excellent spreadability

How to use

- Execute coating work after degreasing or removing foreign materials.
- Execute coating building thin and uniform film on the material surfaces to be welded with spray or brush prior to welding.
- No negative effect is to be produced for welding right after the coating of agent, yet executing welding work upon confirming the set-to-touch condition is effective.
- Anti-spattering effect is sustained even when the welding work is to be done 3 months after coating of agent on entire surface of materials to be welded at once due to the work process condition.

