

คุณสมบัติ

- สายเชื่อมมีความยืดหยุ่นสูง แม้สัมผัสกับโอโซน, ออกซิเจน, แก๊สเฉื่อย และน้ำมัน นอกจากนี้ยังทนต่ออากาศเย็น อากาศร้อน หรือ เปลวไฟ ใช้ได้กับทั้งภายในที่ร่ม และกลางแจ้ง
- จำนวนและขนาดเส้นลวด มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก. 308
- ฉนวนหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ หรือ PVC มีความยืดหยุ่นดี
- แรงดันคร่อมสาย 0.6/1 KV
- อุณหภูมิใช้งาน -2.0 C ถึง 90 C

FEATURES

- These cables retain their high flexibility even when subjected to the effects of ozone, light oxygen, inert gases, oil and petrol. The robust construction makes these cables resistant to both the cold and the heat as well as to flames. They are suitable for use in open spaces and in dry and damp conditions.
- Number and diameter of wire it has kinetic and electrical qualification according to the ministry of industry standard no.308
- Synthetic rubber high elasticity does not swell or decompose
- Voltage : 0.60/1 kv.
- Temperature rating : -2.0 C to 90 C

Specifications

Model	Nominal Cross Section (mm ²)	Insulation Type	Core Number/Thread Diameter (No./mm)	Current Rating @ 30% Duty Cycle (A)	Current Rating @ 60% Duty Cycle (A)	Current Rating @ 100% Duty Cycle (A)
25-512	25	Rubber	500/0.12	285	200	155
35-1012	35	Rubber	1000/0.12	355	250	195
50-1512	50	Rubber	1500/0.12	450	320	250
70-2012	70	Rubber	2000/0.12	560	400	310
25P-514	25	PVC	500/0.14	300	210	165
35P-1012	35	PVC	1000/0.12	370	265	205
50P-1512	50	PVC	1500/0.12	470	335	260
70P-2012	70	PVC	2000/0.12	560	400	310

Packing: 100 Meters per roll

(Other lengths and dimensions available upon request)

